



T800-Ex FULLY RUGGED TABLET

- Seguridad empresarial mejorada. Encriptación de Windows, TPM 2.0 y variadas opciones de autenticación multifactor
- Tecnología LumiBond® 2.0, pantalla de 8.1" legible bajo la luz del sol
- Elija entre lector de código de barras láser 1D/2D, Puerto serial, Puerto Ethernet, o Micro-SD
- Potencia sin límites, hasta 10 hrs de autonomía de la batería con una sola carga. Tecnología LifeSupport™ de batería intercambiable en cliente
- Función de extensión de recuperación propiedad de Getac: Lector de Smart Card y RFID sin contacto o segunda batería
- Certificación MIL-STD-810G e IP65



Batería SnapBack

Elija entre lector de código de barras láser 1D o imager 2D



Especificaciones Técnicas

Sistema operativo

Windows 10 Pro

CPU

Opciones de la plataforma:

Procesador Intel® Atom™ x7-Z8750 1,6GHz, velocidad de hasta 2,56GHz
-2MB Cache

Procesador Intel® Atom™ x7-Z8700 1.6GHz, velocidad de hasta 2.4 GHz
- 2MB Cache

Tarjeta de Video

Intel® HD Graphics

Pantalla

8.1" IPS TFT LCD HD (1280 x 800)

Pantalla LumiBond® de 600 nits con tecnología Getac legible a la luz del sol

Memoria y Almacenamiento

4GB LPDDR3 expandible a 8GB

Opcional: 64GB / 128GB eMMC

Botón/ Teclado y Entrada de datos

6 botones (Windows, Encendido, Botón de funciones, Captura de cámara/ Activador de lector de código de barras, Subir volumen, Bajar volumen)

Dispositivo de señalización

Pantalla táctil

-Pantalla multi-touch capacitiva

- Opcional: pantalla doble modo (multi-touch y digitalizador)

Ranura de expansión

Opcional: Lector de código de barras: de laser 1D / 2D

Interfaz E/S

Cámara web FHD x 1

Cámara posterior de 8MP con enfoque automático x 1

Puerto USB 3.0 (9-pin) x 1

Salida auriculares y entrada de micrófono combo x 1

Conector DC x 1

Micro HDMI x 1

Interfaz de comunicación

Wi-Fi de doble banda Intel® AC 7265, 802.11ac

Bluetooth (versión 4.0)

Opcional: GPS dedicado

Opcional: banda ancha móvil 4G LTE

Características de seguridad

TPM 2.0

Alimentación

Adaptador de CA (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)

Batería de Litio (7.4V, 4200mAh)¹

Dimensiones y peso

227 mm x 151 mm x 24 mm (8,93" x 5,94" x 0,94")

0.91 kg (2 lbs)²

Durabilidad

Certificación MIL-STD-810G

Certificación IP65

Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.82 m

Especificaciones ambientales

Temperatura:³

- Operando: -21°C a 50°C / -5,8°F a 122°F

- Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F

Humedad relativa de 95% , sin condensación

Protección

ATEX zona 2/22

II 3G Ex ic IIC T4 Gc

II 3D Ex ic IIIB T130°C Dc

Software

Utilidad Getac (Incluye el Administrador de Poder)

Geolocalización Getac

Lector de código de barras de Getac

Adobe® Reader®

Opcional: Absolute DDS® Persistence

Accesorios

Batería (7,4V, 4200mAh)

Segunda batería de expansión (14,4V, 2100 mAh)

Adaptador de CA (65W, 100-240 VAC)

Lápiz capacitivo (punta-dura)

Lapiz digitalizador

Bumper-to-Bumper. Garantía Extrema

Nada demuestra mejor la calidad superior de un producto, que contar con un respaldo directo de su fabricante.

Hemos diseñado nuestros dispositivos para que puedan soportar caídas, golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho más.

¡Estamos seguros de nuestra calidad! Por ello Getac presenta la mejor garantía de la industria, ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que estará cubierto y con su equipo en funcionamiento en poco tiempo.

Estándar

3 años de servicio Bumper-to-Bumper

- i Prueba de duración de batería realizada por MobileMark 2007. El rendimiento de la batería variará dependiendo de las aplicaciones informáticas, la configuración inalámbrica y de ahorro de energía, el brillo del LCD, los módulos personalizados y las condiciones medioambientales. La batería tiene un número de ciclos de carga limitados y puede que en algún momento necesite ser reemplazada por un proveedor de servicios Getac. La duración de la batería y los ciclos de carga varían por el uso y la configuración.
- ii El peso varía dependiendo de las configuraciones y los accesorios opcionales.
- iii Testeado por un laboratorio de pruebas nacional e independiente siguiendo el estándar MIL-STD-810G.

T800-Ex

Fully Rugged Tablet



Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

BELSATI SISTEMAS

SMARTER INDUSTRY

Belsati Sistemas, S.L.
Avda Catalunya, 37 - 08338 Premià de Dalt
Barcelona (España)
Telf.: 93 752 08 56
Móvil: 679 24 68 10
www.belsatisistemas.com
info@belsati.com