

ZONA 1/21**IS520.1**

El IS520.1 es un smartphone industrial con lo último en tecnología. Combina un diseño moderno, tecnología de punta y la robustez de un producto industrial.

» Por favor dirijase a nuestro sitio web para encontrar información más detallada y un listado de accesorios compatibles. » i.safe MOBILE e i.safe MOBILE logo son marcas registradas de i.safe MOBILE GmbH.El logo de Android, Google™ y Google Play™ Store son marcas registradas de Google, Inc. El robot de Android ha sido reproducido o modificado a partir de trabajo creado y compartido por Google™ y utilizado de acuerdo a los términos descritos en la licencia Creative Commons 3.0 Attribution License.Bluesooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide. Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance. Todas las otras marcas y copyrights son de la propiedad de sus respectivos dueños.
©2018 por i.safe MOBILE GmbH| Todos los derechos reservados | Exceptuando errores de impresión, erratas y modificaciones| 1015MD03REV01_ES »

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Certificación ATEX:
EX-zone 1/21
Ⓢ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Ⓢ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



Certificación IECEx:
EX-zone 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



Aprobado para Norte América:
Class I, II, III Division 1
Groups A B C D E F G, T4
Intrinsically Safe



Aprobado para Rusia:
1Ex ib IIC T4 Gb X
Ex ib IIIC T135°C Db X
IP64



Android™ 7.1



GSM: 850/900/1800/
1900MHz
WCDMA:
900/1800/2100 or
850/1900/2100MHz
LTE-FDD: B1/B3/B7/B20/B28
LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
TD: B34/B39



5GHz: IEEE 802.11
b/g/n/r/AC with hotspot



Bluetooth® 4.1 LE



Tamaño:
155 x 80 x 25 mm,
Peso: 325 g



Memoria Externa
microSD hasta 32 GB



Qualcomm Snapdragon
625 (MSM8953)
3 GB RAM
32 GB Memoria interna
22 GB accesible



2 cameras: 8 MP rear
camera and 5 MP front
camera



Dual micro SIM



Near Field
Communication



Botón SOS



Puerto de carga
magnética

OTRAS ESPECIFICACIONES



Estanca: soporta hasta 1h
a 2 m, impermeable al
polvo y micropartículas



Tolera temperaturas
entre -20 °C to 60 °C



protección contra caídas,
probado contra:
temperaturas extremas,
presión barométrica
humedad y vibraciones.



4,5" RugDisplay-Glas
RugDisplay-Glass multi
táctil capacitivo con una
resolución de
854 x 480 pixel



Puede ser utilizado con
guantes



Altavoz amplificado



Batería de 3600 mAh



GPS, AGPS, Glonass,
BeiDou



Localización, giroscopio,
gravedad, luz ambiental,
magnético y de proximidad



Push-To-Talk
PTT compatible (aplicación
opcional necesita un
proveedor del servicio)



Loneworker protection
LWP compatible (aplicación
opcional necesita un
proveedor del servicio)



Carga rápida

CONTENIDO

Smartphone, batería, cable USB i.safe PROTECTOR 2.0, cable USB iSafe PROTECTOR 3.0, cargador, manual de inicio rápido e instrucciones de seguridad