


















ZONA 1/21

IS320.1












IS320.1: El potente teléfono para zona 1/21 con sistema operativo Android™. Un teléfono robusto que funciona mediante teclado convencional y que está dotado de múltiples ventajas técnicas: Wi-Fi, Android, NFC, linterna LED, altavoz amplificado y botón SOS

► Por favor dirijase a nuestro sitio web para encontrar información más detallada y un listado de accesorios compatibles ► i.safe MOBILE e i.safe MOBILE logo son marcas registradas de i.safe MOBILE GmbH. Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide. Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance. Todas las otras marcas y copyrights son de la propiedad de sus respectivos dueños. ► © 2018 by i.safe MOBILE GmbH | Todos los derechos reservados Exceptuando errores de impresión, erratas y modificaciones| 1014MD05REV01_ES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Certificación ATEX: EX-zone 1/21 Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP64	 Certificación IECEx: EX-zone 1/21 Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T135°C Db IP64	 Aprobado para Norte América: Class I, II, III Division 1 Groups A B C D E F G, T4 Intrinsically Safe
 Aprobado para Rusia: 1Ex ib IIC T4 Gb X Ex ib IIIC T135°C Db X IP64	 Android 4.4	 3G GSM 850/900/1800/ 1900 MHz/ WCDMA 900/1800/ 2100 MHz
 IEEE 802.11 b/g/n	 Bluetooth® 4.0	 MT6572M (1.3 GHz), 512 MB RAM, 4 GB internal memory, 1.21 GB utilizable
 Tamaño: 63 x 140 x 26 mm, peso: 230 g	 Memoria externa microSD hasta 32 GB	 micro SIM
 2 MP Cámara trasera	 Near Field Communication	 Botón SOS con función de llamada de emergencia p. ej. para aplicación hombre muerto

OTRAS ESPECIFICACIONES

 Estanco: soporta hasta 30 min. a 2 m, impermeable al polvo y micropartículas	 Tolera temperaturas entre -20 °C to 60 °C	 Sometido a pruebas de gran resistencia: temperaturas extremas presión atmosférica, humedad y vibraciones
 2.4" RugDisplay-Glass, con una resolución de 240 x 320 pixeles	 Potente linterna LED	 Altavoz amplificado
 Batería de 1.900 mAh	 GPS, AGPS	 G-Sensor, sensor magnético, giroscopio
 Botón de Pulsa y Habla (utilizando una aplicación de terceros)	 Loneworker protection LWP compatible (aplicación opcional necesita un proveedor del servicio)	

CONTENIDO

Teléfono móvil, batería, cable USB i.safe PROTECTOR 1.0, cargados, auriculares, destornillador, guía de inicio rápido e instrucciones de seguridad