

ZONA 2/22

















IS760.2

Presentamos el IS760.2, la primera solución PTT (Push-to-talk) del mundo que ofrece LTE **privado** y público para la **comunicación inalámbrica de alta velocidad**, incluso en las áreas más remotas

► Por favor diríjase a nuestro sitio web para encontrar información más detallada y un listado de accesorios compatibles. ► i.safe MOBILE e i.safe MOBILE logo son marcas registradas de i.safe MOBILE GmbH. El logo de Android, Google™ y Google Play™ Store son marcas registradas de Google, Inc. El robot de Android ha sido reproducido o modificado a partir de trabajo creado y compartido por Google™ y utilizado de acuerdo a los términos descritos en la licencia Creative Commons 3.0 Attribution License. Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide. Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance. Todas las otras marcas y copyrights son de la propiedad de sus respectivos dueños. ©2018 por i.safe MOBILE GmbH | Todos los derechos reservados | Exceptuando errores de impresión, erratas y modificaciones | 1026MD01REV00_ES_10.2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Certificación ATEX EX-zone 2/22 Ⓜ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP54 Ⓜ II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc IP54	 Certificación IECEX: EX-zone 2/22 Ex ic IIC T4 Gc IP54 Ex ic IIIB T135°C Dc IP54	 GSM: 850/900/1800/ 1900MHz WCDMA band 1/2/5/8 CDMA 1x/EVDO: BC0/BC1 EU version FDD LTE bands 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 TDD LTE bands 39, 40, 41 TD SCDMA bands 34, 39 Opciones LTE privada B31 o UHF 400~480 MHz
 Android™ 7.1.2	 Bluetooth® 4.1 LE	
 2.4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n/AC with hotspot	 Memoria Externa microSD hasta 32 GB	
 Tamaño: 157 x 72,5 x 28 mm, Peso: 410 g	 Dual micro SIM	
 2 cámara 13 MP trasera 5 MP frontal	 Botón SOS	
 Near Field Communication	 USB de tipo C	 Qualcomm Snapdragon 625 (MSM8953) 3 GB RAM 32 GB Memoria interna 22 GB utilizable

OTRAS ESPECIFICACIONES

 Estanco: soporta hasta 30 min. a 1,2 m, impermeable al polvo y micropartículas	 Tolera temperaturas entre -20 °C y 60 °C	 protección contra caídas, probado contra: temperaturas extremas, presión barométrica, humedad y vibraciones
 4" Corning® Gorilla Glass multitáctil capacitivo con una resolución de 640 x 1136 pixel	 Altavoz amplificado	 Batería de 5600 mAh
 GPS, AGPS, Glonass, BeiDou	 Localización, giroscopio, gravedad, luz ambiental, magnético y de proximidad	 Push-To-Talk Preparado para PTT (se proporciona una apli- cación de terceros)
 Loneworker protection LWP compatible (aplicación opcional necesita un proveedor del servicio)	 Carga rápida	 Lector de códigos de barras opcional

CONTENIDO

Smartphone, batería, cargador, cable USB, AC/DC, cascos PTT, lámina de protección de pantalla, manual de inicio rápido e instrucciones de seguridad