

















ZONA 1/21**IS520.1**

El IS520.1 es un smartphone industrial con lo último en tecnología. Combina un diseño moderno, tecnología punta y la robustez de un producto industrial.

► Por favor dirijase a nuestro sitio web para encontrar información más detallada y un listado de accesorios compatibles. ► i.safe MOBILE e i.safe MOBILE logo son marcas registradas de i.safe MOBILE GmbH.El logo de Android, Google™ y Google Play™ Store son marcas registradas de Google, Inc. El robot de Android ha sido reproducido o modificado a partir de trabajo creado y compartido por Google™ y utilizado de acuerdo a los términos descritos en la licencia Creative Commons 3.0 Attribution License.Bluesooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide. Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance. Todas las otras marcas y copyrights son de la propiedad de sus respectivos dueños.
©2018 por i.safe MOBILE GmbH| Todos los derechos reservados | Exceptuando errores de impresión, erratas y modificaciones| 1015MD03REV01_ES ►

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Certificación ATEX: EX-zone 1/21 Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X	 Certificación IECEx: EX-zone 1/21 Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T135°C Db IP6X	 Aprobado para Norte América: Class I, II, III Division 1 Groups A B C D E F G, T4 Intrinsically Safe
 Aprobado para Rusia: 1Ex ib IIC T4 Gb X Ex ib IIIC T135°C Db X IP64	 Android™ 7.1	 GSM: 850/900/1800/1900MHz WCDMA: 900/1800/2100 or 850/1900/2100MHz LTE-FDD: B1/B3/B7/B20/B28 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 TD: B34/B39
 5GHz: IEEE 802.11 b/g/n/r/AC with hotspot	 Bluetooth® 4.1 LE	
 Tamaño: 155 x 80 x 25 mm, Peso: 325 g	 Memoria Externa microSD hasta 32 GB	 Qualcomm Snapdragon 625 (MSM8953) 3 GB RAM 32 GB Memoria interna 22 GB accesible
 2 cameras: 8 MP rear camera and 5 MP front camera	 Dual micro SIM	
 Near Field Communication	 Botón SOS	 Puerto de carga magnética

OTRAS ESPECIFICACIONES

 Estanca: soporta hasta 1h a 2 m, impermeable al polvo y micropartículas	 Tolera temperaturas entre -20 °C to 60 °C	 protección contra caídas, probado contra: temperaturas extremas, presión barométrica humedad y vibraciones.
 4,5" RugDisplay-Glas RugDisplay-Glass multi táctil capacitivo con una resolución de 854 x 480 pixel	 Puede ser utilizado con guantes	 Altavoz amplificado
 Batería de 3600 mAh	 GPS, AGPS, Glonass, BeiDou	 Localización, giroscopio, gravedad, luz ambiental, magnético y de proximidad
 Push-To-Talk PTT compatible (aplicación opcional necesita un proveedor del servicio)	 Loneworker protection LWP compatible (aplicación opcional necesita un proveedor del servicio)	 Carga rápida

CONTENIDO

Smartphone, batería, cable USB i.safe PROTECTOR 2.0, cable USB iSafe PROTECTOR 3.0, cargador, manual de inicio rápido e instrucciones de seguridad