

**ZONA 2/22  
CL I, II, III DIV 2**



android  
enterprise  
recommended



Push-To-Talk



Interfaz ISM universal  
de 13 polos



Android™ 10

**IS330.2**

El teléfono móvil PTT profesional se puede utilizar como una radio gracias a la interfaz ISM para conectar un micrófono de altavoz remoto o un auricular PTT. El dispositivo recomendado por Android Enterprises tiene capacidad de intervención autónoma, y se puede administrar claramente a través de un sistema MDM. La potente batería y la opción de carga a través del escritorio o de un cargador múltiple completan los aspectos más destacados de este dispositivo móvil agradable al tacto y muy robusto.

⤷ Todas las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños. ⤸ © 2021 por i.safe MOBILE GmbH | Todos los derechos reservados. | Salvo errores de imprenta, errores y modificaciones. | 1043MD01REV08\_ES\_11.2021



# i.safe MOBILE

< IS330.2 >



ATEX aprobado para: EX-Zona 2/22  
Ⓜ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64  
Ⓜ II 3D Ex ic IIC T135°C Dc IP64



IECEx aprobado para: EX-Zona 2/22  
Ex ic IIC T4 Gc IP64  
Ex ic IIC T135°C Dc IP64



NEC500 aprobado para:  
Class I, II, III Division 2  
Groups A B C D F G T4



EAC aprobado para:  
2Ex ic IIC T4 Gc X  
Ex ic IIC T135°C Dc X

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Sistema operativo</b>	Android™ 10
<b>Procesador</b>	SDM660 Octa-Core (Kryo Gold-Quad cores 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad cores 1,8 GHz)
<b>Memoria</b>	4 GB RAM   64 GB memoria interna   microSD memoria hasta 128 GB
<b>Frecuencias</b>	2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 con MFB1 B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39
<b>Dimensiones</b>	Tamaño: 152,8 x 62 x 26,7 mm   Peso: 318 g
<b>Pantalla</b>	2,6" Gorilla Glass® 3a generación   resolución 320 x 432 pixel
<b>Batería</b>	4050 (typ. 4200) mAh, 3,8 V, 14,98 Wh   batería recambiable
<b>Cámara</b>	13 MP AF cámara trasera   5 MP FF cámara frontal
<b>Conexiones</b>	WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h con max. 8 conexiones hotspot Bluetooth® 5 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication
<b>Clase de protección</b>	IP68 prueba de polvo y agua   MIL-STD-810G   Puede ser utilizado por -20 °C hasta +60 °C

## OTRAS CARACTERÍSTICAS



Tecla de pulsar para hablar | Preparado para PTT (se requiere la aplicación de un tercero, según las aprobaciones específicas de cada país)



Interfaz ISM (multifuncional) universal de 13 polos para conectar dispositivos adicionales para una amplia gama de aplicaciones



Tecla SOS | Protección de trabajador solitario. Listo para LWP (se requiere una aplicación de terceros, según las regulaciones específicas del país)



Altavoz amplificado



Dual nano SIM



Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor magnético, Sensor de proximidad, Sensor de presión

## CONTENIDO

Teléfono móvil, batería, cable USB tipo C, adaptador de corriente, destornillador, lámina protectora de pantalla, guía de inicio rápido e instrucciones de seguridades

Visite nuestro sitio web y encontrará información más detallada, así como una descripción general de los accesorios compatibles.