

Tarjeta SIM -  
fácil de instalar



**ZONA 1/21  
CL I, II, III DIV 1**



android  
enterprise  
recommended



- › Ideal para aplicaciones de mantenimiento IoT
- › Capaz de intervención autónoma
- › Android™ 10

IS930.1

La tableta robusta y potente de la generación de Industria 4.0 está recomendada por Android Enterprises y, gracias a su funcionalidad de intervención autónoma, se puede utilizar rápidamente y es ideal para aplicaciones de mantenimiento en el entorno de IoT. La pantalla de 8 pulgadas, dos botones de programación libre, una batería de larga duración, una práctica correa de mano y una bolsa de cuero separada con un sistema de bandolera/cinturón o correa de sujeción son otros aspectos destacados

› Todas las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños. › © 2021 por i.safe MOBILE GmbH | Todos los derechos reservados. | Salvo errores de imprenta, errores y modificaciones. | 1030MD01REV11\_ES\_11.2021



# i.safe MOBILE

< IS930.1 >



ATEX aprobado para: EX-Zona 1/21  
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb  
Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



IECEx aprobado para: EX-Zona 1/21  
Ex ib IIC T4 Gb  
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



NEC500 aprobado para:  
Class I, II, III Division 1  
Groups A B C D E F G T4



EAC aprobado para:  
1Ex ib IIC T4 Gb X  
Ex ib IIIC T135°C Db X IP6X

Otras aprobaciones: INMETRO (Brasil) | KCs (Corea del Sur) | PCEC (China) | JNIOSSH (Japón) | SANS (Sudáfrica)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Sistema operativo</b>	Android™ 10
<b>Procesador</b>	SDM660 Octa-Core (Kryo Gold-Quad cores 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad cores 1,8 GHz)
<b>Memoria</b>	4 GB RAM   64 GB memoria interna   microSD memoria hasta 128 GB
<b>Frecuencias</b>	2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 con MFBI B13/14/17/20/25/ 26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39
<b>Dimensiones</b>	Tamaño: 237 x 156 x 22 mm   Peso: 890 g
<b>Pantalla</b>	8" Gorilla Glass® 3a generación   resolución 1200 x 1920 pixel
<b>Batería</b>	8400 mAh
<b>Cámara</b>	13 MP AF cámara trasera   5 MP FF cámara frontal
<b>Conexiones</b>	WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h con max. 8 conexiones hotspot Bluetooth® 5 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication
<b>Clase de protección</b>	IP68 prueba de polvo y agua   MIL-STD-810G   Puede ser utilizado por -20 °C hasta +60 °C

## OTRAS CARACTERÍSTICAS



Tecla SOS | Protección de trabajador solitario.  
Listo para LWP (se requiere una aplicación de terceros, según las regulaciones específicas del país)



2 Pulsadores programables individualmente



Usable con guantes



Acelerómetro, Giroscopio, Sensor magnético,  
Sensor de temperatura y humedad, Sensor de proximidad



Puerto de carga magnética

## CONTENIDO

Tableta con batería integrada, correa de mano, cable USB i.safe PROTECTOR 1.0 Tipo C, cable de carga magnética i.safe PROTECTOR 3.0, adaptador de corriente, lámina protectora de pantalla, guía de inicio rápido e instrucciones de seguridad

Visite nuestro sitio web y encontrará información más detallada, así como una descripción general de los accesorios compatibles.